


Panel LED PLATO-3

595 x 595 x 9 mm

Aluminium + polistyren

4000 K





OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

SYMBOL PANELU	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA P3P40/230K411	40 W	4800 lm	2,1 kg

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V 50Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,99
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	40 W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
KĄT ŚWIECENIA	120°
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DLS
ŚWIATŁOŚĆ SZCZYTOWA	1320
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 40
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >83
WSPÓŁCZYNNIK OLŚNIENIA	UGR <25
WSKAŹNIK MIGOTANIA pstLM	0,017
WSKAŹNIK EFEKTU STROBOSKOPOWEGO SVM	0
TEMPERATURA PRACY	-20° do +40°C
MATERIAŁ	klosz polistyren + obudowa aluminium



OSZCZĘDNOŚĆ
40W = 480W



Produkt wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej E

Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe: natynkowe, podtynkowe, linki.

