

Lampa automatyczna PIKTO PLAZA

Lampa dwufunkcyjna

Ekspozycja numerów

Regulacja pilotem

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- ekspozycja numerów administracyjnych przy wejściu do budynków

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	CHIP LED SEOUL SEMICONDUCTOR
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA PO ZMIERZCHU	4 W
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA PO ZAŁĄCZENIU CZUJNIKA MV	18 W/ 24W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0,5 W
CZUJNIK ZMIERZCHU- USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI	2lx, 10lx, 50lx, wył.
ZASIĘG DETEKCJI RUCHU	ok 3m, ok 6-8m
CZAS ŚWIECENIA PO USTANIU RUCHU	30s, 1 min, 3 min
KĄT ŚWIECENIA	160°
KLASA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ	KLASA II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h (0,96)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF 0,5 cosφ <0,9
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
MATERIAŁ	POLIWĘGLAN



REGULACJA PILOTEM



OSZCZĘDNOŚĆ

4 W = 60 W



Symbole	MOC	MOC PO ZAŁĄCZENIU CZUJNIKA MV	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WIELKOŚĆ	RAMKA
PL PL04/18/28K402	4W	18W	600/2500lm	280x280x50	-
PL PL04/18/28K402R	4W	18W	600/2500lm	280x280x50	+
PL PL04/18/28K402 + pilot	4W	18W	600/2500lm	280x280x50	-
PL PL04/24/33K402	4W	24W	600/3400lm	330x330x50	-
PL PL04/24/33K402+ pilot	4W	24W	600/3400lm	330x330x50	-

Produkt zawiera wymienne źródło światła o klasie efektywności energetycznej B

